

ZUVERLÄSSIG

Mobiles DC-Notstromaggregat EPC-2165, schallgedämmt, ca. 4,5-5kWh

Features und Merkmale

- Modell: EPC-2165, schallgedämmt
- ca. 4,5-5kWh am Wechselrichtereingang
- Nennspannung: zw. 400-600 V DC
- Steckdosen: MC 4 Connector Stecker/Buchse
- Schutzart: schutzisoliert
- Typ: 1-Zylinder 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer
- Nenndrehzahl: 3.000 + - 200min
- Hubraum: 418ccm
- Bohrung x Hub/Kompression: 86 x 72 19:1

- Treibstoff: Diesel, Heizöl schwefelfrei
- Treibstoffverbrauch: 1,9L/h @ 4,3kW / 1,1L/h @2,3kW / 0,6L/h im Leerlauf
- Tankvolumen: 16 Liter
- Motoröl: SAE 15W40, API CF / API CD Füllmenge ca. 1,6L
- Kühlsystem: Zwangsluftkühlung über Lüfterrad und Luftleitsystem
- Startsystem: Elektrostart
- Starterbatterie: Wartungsfreier Blei-Säure Akkumulator 12V/20Ah
- Entspricht Abgasklasse: Satge-V, EU/2016/1628
- Abgastemperatur: < 125°C
- Erlaubter Abgasrückstau: < 30 mbar
- Auspuffdurchmesser: 38mm
- Lautstärke: LWA 91 dB(A) / 75dB @ 7m

- Abmessung BxTxH: 920 x 540 x 700mm
- Nettogewicht (ohne Betriebsmittel): 142kg
- Erlaubte Einsatzhöhe: < 1.000m über Meereshöhe
- Erlaubte Umgebungstemperatur: (-) 5 bis (+) 32°C (Luftfeuchtigkeit: <80% RHD)



ACHTUNG! Bitte unbedingt beachten:

Nicht in Innenräumen in Betrieb nehmen - Erstickungsgefahr!
Heizöl muss bei Umgebungstemperaturen unter +5°C additiviert werden, um ausreichend fließfähig zu bleiben.
Der Einsatz von anderen Treibstoffen wie z.B. Bio-Diesel oder Pflanzenöl bedingt eine Änderung am Motor.
Setzen Sie nur erlaubte Treibstoffe ein, ansonsten könnte ein Motorschaden die Folge sein.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Leistung / Art / Maß
170001095	DC65 Notstromaggregat	6,5kW mobil
170001618	Erhaltungsladegerät	DC-Notstromaggregat
170001619	MODBUS	Kommunikationsschnittstelle
170001620	Kabelsatz	10M