

Funk Zutrittssystem

Access Manager Funk-Leser

Technische Daten und Features

eps RECHENZENTRUM
INFRASTRUKTUR

mit
Web-
Interface
(HTTPS)



Zentrale Steuerung für Funk-Zutrittssysteme

Der Access Manager Funk-Leser ist die Steuereinheit für funkvernetzte DoorLock Komponenten wie z.B. Türknauf (DoorLock-DC mit 868MHz) oder Türdrücker (DoorLock-LE mit 868MHz). Der Access Manager Funk-Leser ist netzwerkfähig und wird über Power over Ethernet (PoE) mit Spannung versorgt. Er kann als Mastergerät oder im Netzwerkverbund mit weiteren Access Managern betrieben werden.

KENTIX
ASSA ABLOY

Technische Daten

- Integrierte Software: KentixONE Web-Interface (HTTPS)
- Kapazität: Verwaltung von bis zu 16 DoorLock-Funkgeräten
- Vernetzung: Beliebige viele AccessManager kombinierbar (Main-Satellite)
- Kommunikation: Funk 868 MHz oder BLE 2,4 GHz, AES-128-Verschlüsselung
- Netzwerk: Ethernet mit PoE (Klasse 2, ca. 3 W)
- Erweiterungen: RJ45-Systembuchse, IO-Kontakte für Alarmanlagen
- Signal & Status: Akustischer Signalgeber (85 dB), LED für Alarm, Betrieb, Netzwerk
- Kompakt & flexibel: 90 × 90 × 45 mm, Wand-/Deckenmontage
- Varianten: Schwarz oder Weiß, jeweils für 868 MHz oder BLE

