

Monitoring System

SiteManager mit 4G-Modem

Technische Daten und Features



KENTIX
ASSA ABLOY

Steckdosen
Adapter
C13 für
PDU
Anschluss

SiteManager mit flexiblen Einbaumöglichkeiten

Der SiteManager bietet flexible Einbaumöglichkeiten, wie die Hutschienemontage auf einer 35mm DIN-Schiene oder den Einbau in ein 19" IT-Rack. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein integriertes Redundanzmodul mit zwei externen Netzteilen. Der SiteManager ist somit die ideale Lösung für die zentrale Steuerung und Überwachung Ihrer Sicherheitsinfrastruktur.



Technische Daten

- Zentraleinheit mit KentixONE High-Performance ARM Processor Quad Core 1.6 GHz
- Integrierte Software: KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
- Anzahl Geräte: Bis 500 Geräte verwaltbar (LAN, FUNK)
- IP Ports: Web-Server: 443 TCP (web-GUI, Devices, KentixONE-GO, etc.)
- SNMP-GET: 161 UDP SNMP-TRAP: 162 UDP
- Signalgeber: 75dB, 2.3 kHz
- Sabotagesensor: Integrierter Vibrations- und Lagesensor
- LED: 2x RUN/POWER (GRÜN) für Spannungsversorgung
2x LINK/TRAFFIC (GELB/GRÜN) für Ethernet
- Echtzeituhr: Supercap gepufferte Echtzeituhr
- Ethernet: LAN1: 1Gbit (Default-IP: 192.168.100.222)
LAN2: 100Mbit (Default-IP: 192.168.101.222)
von 3% bis 100% der verfügbaren Kapazität
- inkl. lizenzfreier Power Management Software
- Integriertes 4G-Modem: Quad Band (GSM/LTE/4G) 850/900/1800/1900MHz
Integrierter „Nano“ SIM Kartenslot frontseitig
- SD-Karte: Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung
- Spannungsversorgung: Dual-Spannungsversorgung 24VDC +-20%
- Leistungsaufnahme ca. 8W
- Stecker: WAGO Art.-Nr. 714-102 (MCS MINI SL)
- KENTIX Systemport
2x RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule
(4x digitaler Eingang, 4x digitaler Ausgang)
- Taster: Reset Taster für Werksreset
- Gehäuse: Metallgehäuse
(115 x 32 x 83.5 mm - HxBxT)
- Gewicht ca. 300g
- DIN-Schienen Halter, 35mm
- Zertifizierung CE